

饼干机IMD-B系列

METAL DETECTOR FOR BISCUITS IMD-IIS-B SERIES

- 针对饼干、面包类食品，较多数量摆放一排检测。
- 使用一体式伸缩剔除，确保剔除整列不影响后续产品。
- 优化主板内部参数，保证较低速度检测时精度不会明显下降。



烘焙专用



产线对接



一体式伸缩剔除



技术指标一览表

饼干机IMD-B系列							
型号	60	70	80	90	100	110	120
通过宽度(mm)	600	700	800	900	1000	1100	1200
通过高度(mm)	50~200						
传送带宽度(mm)	560	660	760	860	960	1060	1160
传送带长度(mm)	根据机架长度定制						
检测灵敏度	Fe球(φ)	≥0.6					
	SUS304球(φ)	≥1.2					
外形尺寸 (mm)	2000×1130×1250	2000×1230×1250	2000×1330×1250	2000×1430×1250	2000×1530×1250	2000×1630×1250	2000×1730×1250
承重可达(KG)	30						
电源	AC220V						
重量(KG)	300						
产品预设数	52种						
被测品形态	散料						
可选配置							
气源要求	有剔除机构：≥0.6MPa						
剔除方式	伸缩式/翻板式剔除方式可选						
报警方式	报警停机、报警剔除						
传送带材料	PU、PVC						
显示方式	LED液晶、触摸屏						
操作方式	平面按键、触摸输入						
防护等级	IP54、IP65						
所含接口	网口、USB口（仅限触摸屏）						
显示语言	中文、英文等多语言可选						

备注：1. 以上检测灵敏度为空压机输送带表面精度，实际检测灵敏度受产品、环境的影响，或由于金属混入的位置不同发生变化。

2. 以上机器规格为标准规格，其他尺寸及特殊要求，均可定做。

3. 产品若有更新恕不另行通知，以机器实际为准，详细咨询销售代表。

4. 产品尺寸均为标准机型尺寸，特殊机型及定制产品请以实际为准。

雅麗盈設備有限公司 APEX NOBLE EQUIPMENT LTD

Tel: (852) 36901333, 36901338, Fax: (852) 36901339, Email: info.anel@gmail.com, info@anel.com.hk
Unit 5, 18/F., Wah Chun Industrial Centre, 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong.

香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05室

Website: www.anel.com.hk