

高配型TXR-G系列

HIGH CONFIGURATION X-RAY INSPECTION SYSTEM TXR-G SERIES

- 中小包装及无包装类产品检测。可对产品中异物金属或非金属、缺失、称重等进行全方位检测,独特的图像分析技术将异物与产品逐层分割,从而达到准确高效检测异物的效果,通用性强、适用范围广。



全方位检测



智能



2020中国国际肉类产业周
受关注产品



设备演示动画

技术指标一览表

高配型TXR-G系列						
型号	TXR-G3-2416	TXR-G3-4016	TXR-G3-4030	TXR-G3-5030	TXR-G3-6030	TXR-G3-8040
X射线源	150W/210W/350W/480W可选					
X射线探测器	0.4/0.8/高清0.4可选					
通过宽度(mm)	240	400	400	500	600	800
通过高度(mm)	160	160	300	300	300	400
传送带速度 (m/min)	10-90m/min, 选择重载配置(M)则速度10-40m/min					
检测灵敏度	SUS304球(φ)	0.3mm				
	SUS304线	0.2×2mm				
	Glass球(φ)	0.8mm				
	Ceramic球(φ)	0.8mm				
外形尺寸 (mm)	1000×1000×1900	1000×1100×1900	1400×1150×2150	1400×1250×2150	1400×1350×2150	1400×1550×2200
承重可达(KG)	5	10	10	20	25	25
电源	AC220V, 1.5KvA, 50/60Hz					
重量(KG)	/					
被测品形态	包装、散装					
安全性	≤1μSv/h以下, 通过安全防护装置防止X射线泄露					
可选配置						
剔除方式	NG停机、自动剔除					
报警方式	声光报警					
传送带材料	食品级PU					
显示方式	触摸屏					
操作方式	触摸输入					
防护等级	产品通道IP66					
所含接口	LAN port 、USB port					
显示语言	中文、英文等多语言可选					

备注: 1. 以上所述检测精度为空气状态, 实际检测精度以所测产品精度为准。

2. 以上机器规格为标准规格, 其他尺寸及特殊要求, 均可定做。

3. 产品若有更新恕不另行通知, 以机器实际为准, 详细咨询销售代表。

4. 产品尺寸均为标准机型尺寸, 特殊机型及定制产品请以实际为准。

雅麗盈設備有限公司
APEX NOBLE EQUIPMENT LTD

Tel: (852) 36901333, 36901338, Fax: (852) 36901339, Email: info.anel@gmail.com, info@anel.com.hk
Unit 5, 18/F., Wah Chun Industrial Centre, 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong.

香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05室

Website: www.anel.com.hk