

常规型TXR-G系列

STANDARD TYPE X-RAY INSPECTION SYSTEM TXR-S SERIES

- 适用于中小包装及无包装类, 密度小均匀产品。
- 继承了TXR高配系列现有的优点, 适用于不需要大功率的小光源产品, 降低能耗和采购成本。
- TXR-G2系列结构紧凑且使用简便, 整机空间压缩至普通X光机的50%。



低能耗



更长运行



低成本



技术指标一览表

常规型TXR-G系列				
型号		TXR-G2-2015	TXR-G2-3015	TXR-G2-4015
X射线源		150W/210W/350W可选		
X射线探测器		0.4/0.8/高清0.4可选		
通过宽度(mm)		200	300	400
通过高度(mm)			150	
传送带速度 (m/min)		10~60m/min		
检测 灵敏度	SUS304球(φ)	0.3mm		
	SUS304线	0.3×2mm		
	Glass球(φ)	1.0mm		
	Ceramic球(φ)	1.0mm		
外形尺寸 (mm)		850×950×1750	850×1000×1750	850×1100×1750
承重可达(KG)		5		
电源		AC220V, 1KvA, 50/60Hz		
重量(KG)		230	278	/
被测品形态		包装、散装		
安全性		≤1μSv/h以下, 通过安全防护装置防止X射线泄露		
可选配置				
剔除方式		NG停机、自动剔除		
报警方式		声光报警		
传送带材料		食品级PU		
显示方式		触摸屏		
操作方式		触摸输入		
防护等级		产品通道IP65		
所含接口		USB、TCP		
显示语言		中文、英文等多语言可选		

备注: 1.以上所述检测精度为空机状态, 实际检测精度以所测产品精度为准。

2.以上机器规格为标准规格, 其他尺寸及特殊要求, 均可定做。

3.产品若有更新恕不另行通知, 以机器实际为准, 详细咨询销售代表。

4.产品尺寸均为标准机型尺寸, 特殊机型及定制产品请以实际为准。

雅麗盈設備有限公司
APEX NOBLE EQUIPMENT LTD

Tel: (852) 36901333, 36901338, Fax: (852) 36901339, Email: info.anel@gmail.com, info@anel.com.hk
Unit 5, 18/F., Wah Chun Industrial Centre, 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong.

香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05室

Website: www.anel.com.hk