

X光视觉一体型TXR-B系列

COMBO X-RAY & VISUAL INSPECTION SYSTEM TXR-B SERIES

- 聚合 X 光、可见光、红外多光谱及 AI 智能算法，可实现颜色、形状、密度、材质等多方位的智能检测。
- 不仅可有效检测原料中夹带的异物恶杂，亦可识别原料的内部缺陷、外部缺陷，准确剔除树枝、树叶、纸片、石子、玻璃、塑料、金属、虫洞、霉变、异色、异形等异物杂质及不合格品，一次性解决多种问题，助力实现更高产量、更低损耗。



一体化



智能



高效检测



定制



技术指标一览表

X光视觉一体型TXR-B系列			
型号		TXR-B3-V4010	TXR-B3-V6010
X射线源		150W/210W/350W可选	
X射线探测器		0.4/0.8/高清0.4可选	
通过宽度(mm)		400	600
通过高度(mm)		100	100
传送带速度 (m/min)		10-120m/min	
检测 灵敏度	SUS304球 (φ)	0.3mm	
	SUS304线	0.2×2mm	
	Glass球 (φ)	0.8mm	
	Ceramic球 (φ)	0.8mm	
外形尺寸 (mm)		3000×1400×2150	3000×1600×2400
承重可达(KG)		10	20
电源		AC220V, 2KvA, 50/60Hz	
重量(KG)		/	
被测品形态		散装	
安全性		≤1μSv/h以下, 通过安全防护装置防止X射线泄露	
可选配置			
剔除方式		48路/72路/108路气吹剔除方式可选	
报警方式		声光报警	
传送带材料		食品级PU	
显示方式		触摸屏	
操作方式		触摸输入	
防护等级		产品通道IP66	
所含接口		LAN port , USB port	
显示语言		中文、英文等多语言可选	

备注：1.以上所述检测精度为空压机状态，实际检测精度以所测产品精度为准。

2.以上机器规格为标准规格，其他尺寸及特殊要求，均可定做。

3.产品若有更新恕不另行通知，以机器实际为准，详细咨询销售代表。

4.产品尺寸均为标准机型尺寸，特殊机型及定制产品请以实际为准。

雅麗盈設備有限公司
APEX NOBLE EQUIPMENT LTD

Tel: (852) 36901333, 36901338, Fax: (852) 36901339, Email: info.anel@gmail.com, info@anel.com.hk
Unit 5, 18/F., Wah Chun Industrial Centre, 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong.

香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05室

Website: www.anel.com.hk