

漏油夹料专用型TXR系列

X-RAY INSPECTION SYSTEM FOR SEALING, STUFFING, LEAKAGE TXR SERIES

- 采用 TDI 高速高清探测器以及X光智能检测技术,可检测金属、玻璃、陶瓷、石子等异物。
- 结合X光检测以及视觉检测技术,在深度学习智能算法的加持下,可实现封口漏油、夹料、封口虚焊、封口处褶皱、封口不齐、压边歪斜、油渍脏污等封口缺陷检测功能。
- 可对产品重量进行检测,检测超重、欠重产品,保障产品重量合规。



技术指标一览表

漏油夹料专用型TXR系列							
型号	B3-X4010P1D2	B3-X6010P1D2	G3-X2416P1D2	G3-X4016P1D2	G2-X2015P1D2	G2-X3015P1D2	G2-X4015P1D2
X射线源	350W						
X射线探测器	高清0.4						
通过宽度(mm)	400	600	240	400	200	300	400
通过高度(mm)	100	100	160	160	150	150	150
传送带速度 (m/min)	10-90m/min	10-90m/min	10-90m/min	10-90m/min	10-60m/min	10-60m/min	10-60m/min
检测灵敏度	SUS304球 (φ)	0.3mm					
	SUS304线	0.2×2mm					
	Glass球 (φ)	0.8mm					
	Ceramic球 (φ)	0.8mm					
外形尺寸 (mm)	1900×1200×2150	1900×1400×2400	1000×1000×1900	1000×1100×1900	850×950×1750	850×1000×1750	850×1100×1750
承重可达(KG)	10						
电源	AC220V, 2KvA, 50/60Hz				AC220V, 1KvA,		
重量(KG)	/				50/60Hz		
被测品形态	袋装产品						
安全性	≤1μSv/h以下, 通过安全防护装置防止X射线泄露						
可选配置							
剔除方式	多种剔除方式可选						
报警方式	声光报警						
传送带材料	食品级PU						
显示方式	触摸屏						
操作方式	触摸输入						
防护等级	产品通道IP66/IP54						
所含接口	LAN port , USB port						
显示语言	中文、英文等多语言可选						

备注: 1.以上所述检测精度为空压机状态, 实际检测精度以所测产品精度为准。
2.以上机器规格为标准规格, 其他尺寸及特殊要求, 均可定做。
3.产品若有更新恕不另行通知, 以机器实际为准, 详细咨询销售代表。
4.产品尺寸均为标准机尺寸, 特殊机型及定制产品请以实际为准。

雅麗盈設備有限公司
APEX NOBLE EQUIPMENT LTD

Tel: (852) 36901333, 36901338, Fax: (852) 36901339, Email: info.anel@gmail.com, info@anel.com.hk
Unit 5, 18/F., Wah Chun Industrial Centre, 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong.
香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05室
Website: www.anel.com.hk