

罐装型TXR-J系列

X-RAY INSPECTION SYSTEM FOR BOTTLES & CANS TXR-J SERIES

- 针对直立罐装、瓶装、盒装等形式的产品，可对产品内异物、产品罐装液位进行全方位检测。
- 智能分区检测、屏蔽检测算法，通过多源多视角结构设计，可实现容器内360°检测。



罐装产品



分区检测



多视角



智能



技术指标一览表

罐装型TXR-J多光源系列						
型号		TXR-JDU2-1626	TXR-JDU4-1626	TXR-JDM4-1626	TXR-JTM3-1626	TXR-JTM5-1626
X射线源		350W/480W可选				
X射线探测器		0.4/高清0.4可选				
通过宽度(mm)		160				
通过高度(mm)		260				
传送带速度 (m/min)		10-120m/min				
检测 灵敏度	SUS304球 (φ)	0.5mm				
	SUS304线	0.3×2mm				
	Glass球 (φ)	1.5mm				
	Ceramic球 (φ)	1.5mm				
外形尺寸 (mm)		4300×1500×2200	4300×1500×2200	4300×1500×2200	4300×1500×2200	4300×1500×2200
承重可达(KG)		15kg				
电源		AC220V, 3KvA, 50/60Hz				
重量(KG)		/				
被测品形态		罐装产品				
安全性		≤1μSv/h以下，通过安全防护装置防止X射线泄露				
可选配置						
剔除方式		推杆/钢琴键剔除方式可选				
报警方式		声光报警				
传送带材料		食品级PP链板				
显示方式		触摸屏				
操作方式		触摸输入				
防护等级		IP65				
所含接口		LAN port , USB port				
显示语言		中文、英文等多语言可选				

备注：1.以上所述检测精度为空机状态，实际检测精度以所测产品精度为准。

2.以上机器规格为标准规格，其他尺寸及特殊要求，均可定做。

3.产品若有更新恕不另行通知，以机器实际为准，详细咨询销售代表。

4.产品尺寸均为标准机型尺寸，特殊机型及定制产品请以实际为准。

雅麗盈設備有限公司 APEX NOBLE EQUIPMENT LTD

Tel: (852) 36901333, 36901338, Fax: (852) 36901339, Email: info.anel@gmail.com, info@anel.com.hk
Unit 5, 18/F., Wah Chun Industrial Centre, 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong.

香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05室

Website: www.anel.com.hk