

双能材质识别TXR-DE系列

DUAL ENERGY X-RAY INSPECTION SYSTEM TXR-DE SERIES

- 在原有机型基础上，配置TDI 双能高速高清探测器，搭载智能深度学习技术，可实现形态+材质的双重识别，有效提升石子、土块、蜗牛壳、橡胶等细微异物，以及铝、玻璃和PVC等材质的薄片异物的检测效果。
- DEXA材质识别：有效提高异物的检出率。
- 智能算法：太易自主研发的AI 智能算法，有效提高检测精度、降低误检率。
- 高级别卫生设计：防尘防水能力强，且采用斜面、快拆设计。
- 灵活的解决方案：可根据不同的物料，选择专属的智能检测模式。



材质识别



灵敏度好



检出率高



智能



技术指标一览表

双能材质识别TXR-DE系列						
型号	TXR-G3-2416	TXR-G3-4016	TXR-B3-4010	TXR-B3-6010	TXR-B3-V4010	TXR-B3-V6010
X射线源	350W					
X射线探测器	双能高清0.4					
通过宽度(mm)	240	400	400	600	400	600
通过高度(mm)	160	160	100	100	100	100
传送带速度 (m/min)	10-90m/min		10-120m/min			
检测灵敏度	SUS304球 (φ)	0.3mm				
	SUS304线	0.2×2mm				
	Glass球 (φ)	0.8mm				
	Ceramic球 (φ)	0.8mm				
外形尺寸 (mm)	1000×1000×1900	1000×1100×1900	2550×1200×2150	2600×1450×2400	3000×1400×2150	3000×1600×2400
承重可达(KG)	15kg					
电源	AC220V, 1.5KvA, 50/60Hz		AC220V, 2KvA, 50/60Hz			
重量(KG)	/					
被测品形态	速冻蔬菜、脱水蔬菜、散料类					
安全性	≤1μSv/h以下, 通过安全防护装置防止X射线泄露					
可选配置						
剔除方式	多种剔除方式可选					
报警方式	声光报警					
传送带材料	食品级PU					
显示方式	触摸屏					
操作方式	触摸输入					
防护等级	产品通道IP66					
所含接口	LAN port , USB port					
显示语言	中文、英文等多语言可选					

备注：1. 以上所述检测精度为空压机状态，实际检测精度以所测产品精度为准。

2. 以上机器规格为标准规格，其他尺寸及特殊要求，均可定做。

3. 产品若有更新恕不另行通知，以机器实际为准，详细咨询销售代表。

4. 产品尺寸均为标准机尺寸，特殊机型及定制产品请以实际为准。

雅麗盈設備有限公司
APEX NOBLE EQUIPMENT LTD

Tel: (852) 36901333, 36901338, Fax: (852) 36901339, Email: info.anel@gmail.com, info@anel.com.hk
Unit 5, 18/F., Wah Chun Industrial Centre, 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong.

香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05室

Website: www.anel.com.hk