

标准型IXL系列

CHECK WEIGHER IXL SERIES

- 高速、高精度、高稳定性的动态检测,采用高精度传感器。
- 检测速度可高达250包/min, 70m/min, 精度 $\pm 0.1g$ 。
- 广泛应用于食品、药品、消耗品等行业的在线重量检测。
- 提供多种快速剔除系统,满足各种产品及生产速度下的废料剔除。
- 专业的人机界面设计,简易的操作,自动零点跟踪技术,有效趋近产品的检测精度。
- 人性化功能,产品数据库,可储存100种产品。密码保护功能可实现无授权人员不可更改数据,具有数据统计功能,支持数据导出,USB与以太网接口,可按用户需求加装各式扩充设备(打印机、喷码机等串口网口通讯设备)。



高速



稳定性



设备演示



重量
选别
机

技术指标一览表

标准机 IXL 系列					
型号	IXL-II-160-G	IXL-II-230S-G	IXL-II-230L-G	IXL-II-300-G	IXL-II-350-G
称重范围	5-600g	10-2000g	10-2000g	10-5000g	10-5000g
分度值	0.05g	0.1g	0.1g	0.2g	0.2g
选别精度	±0.1g	±0.2g	±0.2g	±0.5g	±0.5g
选别速度	250个/min	200个/min	155个/min	120个/min	100个/min
传送带速度	70m/min	70m/min	70m/min	70m/min	70m/min
产品尺寸	长(mm)	200	250	350	400
	宽(mm)	150	220	220	290
称重台尺寸	长(mm)	280	350	450	500
	宽(mm)	160	230	230	300
主机外形尺寸 (mm)	1160×660×1460	700×670×1450	900×670×1450	1000×740×1270	1100×740×1270
电源	AC220V				
重量(KG)	70	80	80	100	120
产品预设数	100种				
分选段数	2段或3段				
被测品形态	非散料				
可选配置					
剔除方式	多种剔除方式可选				
报警方式	声光报警				
传送带材料	PU、PVC				
显示方式	触摸屏				
操作方式	触摸输入				
防护等级	IP54、IP65				
所含接口	网口、USB口				
显示语言	中文、英文等多语言可选				

备注: 1.重量检测精度与生产环境及产品形状、性质有关,具体以现场实际调试精度为准。

2.以上机器规格为标准规格,其他尺寸及特殊要求,均可定做。

3.产品若有更新恕不另行通知,以机器实际为准,详细咨询销售代表。

4.产品尺寸均为标准机型尺寸,特殊机型及定制产品请以实际为准。

雅麗盈設備有限公司
APEX NOBLE EQUIPMENT LTD

Tel: (852) 36901333, 36901338, Fax: (852) 36901339, Email: info.anel@gmail.com, info@anel.com.hk
Unit 5, 18/F., Wah Chun Industrial Centre, 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong.

香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05室

Website: www.anel.com.hk